

TECHNICKÝ LIST

PROFILAK riedidlo

Popis:

Zmes aromatických, alifatických uhlíkovodíkov a esterov kyseliny octovej.

Použitie:

Na riedenie jednozložkového polyuretánového laku PROFILAK, prípadne na čistenie pracovných pomôcok znečistených rozpúšťadlovými farbami.

Pokyny k aplikácii:

Pridáva sa do náterovej látky postupne za miešania, kým sa dosiahne potrebný výtokový čas.

Fyzikálna a technická charakteristika

vzhľad:	číra bezfarebná kvapalina
hustota:	0,80 g.cm ⁻³
VOC:	1,00 kg/kg
TOC:	0,80 kg/kg
riediteľnosť 1:1	vyhovuje skúške

Stupeň horľavosti:

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti.

Skladovanie:

Skladuje sa v suchom, dobre vetranom sklade pri teplote +5 až +25 °C v pôvodných dobre uzatvorených obaloch. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Skladovacie priestory musia zodpovedať bezpečnostným predpisom pre skladovanie horľavých kvapalín. Uchovávajúte mimo dosahu tepla, otvoreného ohňa a iných zdrojov zapálenia. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Neskladujte spolu s požívatinami a krmivami.

Likvidácia obalov a odpadov:

Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad. Spôsob likvidácie je uvedený v bezpečnostnom liste.

Údaje o výrobcovi a dovozcovi – distribútorovi:

COLOR Company, s.r.o.
Štúrova 1504, 018 41 Dubnica nad Váhom, Slovenská republika
tel./fax: +421/42/462 55
e-mail: color@colorcompany.sk
www.colorcompany.sk

Upozornenie:

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov, pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Náterové postupy je potrebné prispôbiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradujeme si právo na zmenu údajov v technicko – propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.