

## TECHNICKÝ LIST

### ALPIN OLEJ - renovačný

---

#### Popis:

**ALPIN OLEJ - renovačný** je špeciálny prírodný olej vhodný na konzerváciu a ochranu starších náterov dreva v exteriéri aj v interiéri.

#### Zloženie:

**ALPIN OLEJ - renovačný** je teakový olej vyrobený zo zmesi prírodných rastlinných olejov bez prídavku syntetických spojív. Je to vysychavý olej, ktorý zasychá oxidáciou vzdušným kyslíkom.

#### Použitie:

**ALPIN OLEJ - renovačný** sa používa na *ošetrovanie* a údržbu ako konzervačný prostriedok nových aj *starších, zvetraných náterov* ako sú lazúry, oleje, napúšťadlá, moridlá ....

Je určený na drevené povrchy vystavené poveternostným vplyvom

- *drevené okná*, dvere, zárubne, parapety
- altánky, pergoly, ploty, obklady fasád a balkónov
- záhradný nábytok a iné.

Je vhodný aj pre interiérové použitie: drevené lavice, stoly, obklady

Každá povrchová úprava pôsobením poveternostných vplyvov zvetráva a staršie nátery sa časom poškodia, čo môže vážne obmedziť životnosť výrobkov z dreva, ktoré veľmi rýchlo degraduje.

Renovačný olej uzatvorí vzniknuté mikrotrhliny. Olej vytvára vodoodpuďujúci povrch, ktorý znižuje prenikanie vody. Tak sa obmedzuje napučanie a zmršťovanie dreva a obmedzuje ďalšie praskanie. Na povrchu vytvára pružnú tenkú vrstvu, ktorá oživí vzhľad povrchovej úpravy a zvláčni ju, čím predĺži životnosť náteru aj dreva. Povrch je chránený pred vysušením, je odolnejší voči teplotným zmenám a má príjemnejšie dotykové vlastnosti.

#### Vlastnosti a výhody:

- konzervuje a chráni.
- predlžuje životnosť pôvodných náterov
- oživí pôvodný náter, obnoví lesk
- uzatvorí mikrotrhliny
- vytvára vodoodpuďujúci povrch
- zvyšuje odolnosť voči poveternostným vplyvom
- spomalí ďalšie praskanie dreva a náteru
- rýchlo zasychá a nevytvára mastný povrch
- rýchla a jednoduchá aplikácia

## **Návod na použitie:**

### **Príprava povrchu:**

Pred aplikáciou je potrebné odstrániť z povrchovej úpravy nečistoty, prach a masť. Silne znečistené miesta je možné jemne prebrúsiť. Čistenie je najlepšie slabým saponátovým roztokom a handričkou. Počkajte, než povrch uschne. Olej sa nesmie aplikovať na mokrý, alebo vlhký povrch.

Doporučená aplikačná teplota podkladu, okolia a oleja je medzi 10 až 25 °C.

### **Aplikácia:**

Olej je v stave pripravenom na použitie, neriedi sa. Pred použitím olej premiešajte.

Nanášajte tenkú vrstvu ručne čistou **bavlnenou handričkou, hubkou, mäkkým štetcom alebo valčekom.**

Pre lepšiu manipuláciu používajte menšie handričky – neznečistíte okolie ( parapety, steny...)

**Po cca 10 minútach nasiaknutý olej zotrite suchou mäkkou handričkou a preleštite.**

Po práci znečistené nástroje očistite riedidlom S-6006.

## **Upozornenia:**

- **Dajte si pozor na to, aby nedošlo k samovznieteniu použitých handier, preto ich neskladujte v uzatvorenej nádobe!** Vždy po použití ich namočte do vody. Nasiaknuté handry je tiež možné rozložiť na bezpečnom mieste a takto nechať vyschnúť.
- Olej má jemne žltý odtieň, preto sa neodporúča používať na biele a veľmi svetlé povrchy.

## **Údržba náteru:**

Výrobky umiestnené v exteriéry doporučujeme ošetrovať 1 až 2 x ročne, čím sa výrazne predĺži životnosť povrchovej úpravy. Najlepšie na jar, alebo na jeseň. Zima nie je vhodná na takéto aplikácie. Prvé ošetrovanie je možné previesť najskôr 6 mesiacov od umiestnenia výrobku v exteriéry.

**Zasychanie:** pri teplote +22°C a relatívnej vlhkosti vzduchu 50%

suchý na dotyk: do 1 hodiny

manipulovateľný: do 3 hodín

stohovateľný: do 8 hodín

(zatváranie okien)

## **Orientačná spotreba:**

Spotreba závisí od typu dreva, jeho povrchovej úpravy a spôsobu aplikácie.

- cca 20 – 30 m<sup>2</sup>/l na jednu vrstvu

## **Ostatné základné parametre:**

Odtieň: bezfarebný

Vôňa: charakteristická

Viskozita: 20,69 mm<sup>2</sup>.s<sup>-1</sup>

Hustota: 0,917 g cm<sup>-3</sup>

VOC: obsahuje < 150 g/l

TOC: 0,109 kg/kg

Sušina: min.84 % obj.

kat.OR A/h: hraničná hodnota VOC: 750 g/l.

maximálny obsah VOC v prípravku pripravenom na použitie: ≤ 150 g/l

### **Balenie a skladovanie:**

Plechové obaly 0,5 L; 2,5 L; 5,0 L

**Skladovateľnosť** : V pôvodných neporušených obaloch v suchom a dobre vetranom mieste pri teplote 5 až 25°C si výrobok uchováva úžitkové vlastnosti minimálne 36 mesiacov od dátumu výroby uvedenom na obale. Chráňte pred priamym slnečným svetlom. Uchovávajúte mimo dosahu detí.

### **Bezpečnosť pri práci**

Opakovaná expozícia môže spôsobiť vysušenie alebo popraskanie pokožky. Môže vyvolať alergickú reakciu. Uchovávajúte mimo dosahu detí. Nevdychujte pary/aerosóly. Môže spôsobiť ospalosť alebo závrat. Noste ochranné rukavice. Používajte v súlade s určením výrobku.

Horľavá kvapalina III. triedy nebezpečnosti.

### **Prvá pomoc**

V prípade nadýchania preniesť postihnutého na čerstvý vzduch. Pri náhodnom požití, vypláchnuť ústa vodou, nevyvolávať zvracanie, ale okamžite vyhľadať lekársku pomoc. Pri zasiahnutí očí je potrebné ich vymyť prúdom čistej vody a vyhľadať ihneď lekársku pomoc. Pri zasiahnutí pokožky, postihnuté miesto umyť vodou a mydlom a ošetriť regeneračným krémom.

### **Likvidácia obalov a odpadov:**

Zabráňte uvoľneniu do životného prostredia. Zneškodnite obsah/nádobu ako nebezpečný odpad.

Likvidujte v súlade so zákonom o odpadoch a podľa miestnych predpisov . Pre likvidáciu obalu použite zberné miesta pre nebezpečný odpad.

### **Upozornenie:**

Tieto informácie a uvedené odporúčenia vychádzajú zo skúšobných výsledkov , pozorovaní alebo skúseností získaných pri špeciálne definovaných skúškach. Náterové postupy je potrebné prispôsobiť Vaším skutočným podmienkam a potrebám, oblasti použitia a podmienkam pri spracovaní. Užívatelia zodpovedajú za správne použitie výrobku a musia zvážiť všetky faktory a podmienky, ktoré môžu ovplyvniť konečnú kvalitu povrchovej úpravy. Vyhradujeme si právo na zmenu údajov v technicko – propagačných materiáloch bez predchádzajúceho upozornenia.