



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

www.colorcompany.sk

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Dátum vydania: 7.4.2025

## TECHNICKÁ ŠPECIFIKÁCIA

### Odstraňovač náterov

Hĺbkový odstraňovač náterov je vysoko účinný pri odstraňovaní širokej škály vrstiev starých náterov. Jeho extra silná gélová formula je ľahko roztierateľná. Husté zloženie zabezpečuje vysokú priľnavosť k zvislému povrchu. Pri odstraňovaní viacerých vrstiev je možné vďaka minimálnemu odparovaniu nechať odstraňovač pôsobiť dlhšie pre lepší účinok. Rozpúšťa staré nátery bez agresívnych účinkov. Hĺbkový odstraňovač rozpúšťa a odstraňuje staré nátery na báze syntetických, vodou riediteľných, alkydových, epoxidových, polyuretánových, olejových a iných farieb. Odstraňovač je určený na rôzne povrchy ako je kov, drevo, betón, minerálne podklady, kameň, hliník a iné. Pre špeciálne použitie konzultujte spôsob aplikácie s výrobcom.

**Návod na použitie:** Odstraňovač sa nanáša na suchý, čistý povrch, ktorý je zbavený mastnoty a nečistôt. Pred použitím odstraňovač premiešajte. Odstraňovač sa nanáša štetcom alebo špachtľou vo vrstve o hrúbke 1 – 2 mm. Je tixotropný, takže je možné ho nanášať aj na zvislé plochy. Náter nechajte pôsobiť na povrchu cca 15 minút. V prípade, že chcete odstrániť viac vrstiev náterov, povrch jemne narušte šmirgľovým papierom a potom naneste odstraňovač náterov. Odstraňovač sa aplikuje pri teplote 15 °C až 25 °C. V prípade veľmi starých, prípadne viacvrstevných náterov postup zopakujte. Narušené vrstvy náterov odstráňte oceľovou škrabkou, prípadne povrch dočistite technickým benzínom alebo riedidlom C 6000. Pred aplikáciou odporúčame vykonať skúšku na reprezentatívnom povrchu, aby sa zistila účinnosť a potrebná doba pôsobenia.

**Spotreba:** cca 2 -5 m<sup>2</sup>/kg, spotreba náteru závisí od charakteru a počtu vrstiev starých náterov.

**Upozornenie:** Nádoby sú pod tlakom, otvárajte opatrne.

**Skladovanie:** V pôvodných obaloch na chladnom, suchom a dobre vetranom mieste uchované pred slnečným žiarením a zdrojov tepla.



COLOR Company s.r.o.  
Štúrova 1504, (areál ZVS)  
018 41 Dubnica nad Váhom  
Slovenská republika

[www.colorcompany.sk](http://www.colorcompany.sk)

IČO: 36 307 262  
DIČ DPH: SK2020115020  
Číslo účtu: 845 37 293/7500  
IBAN: SK 70 7500 0000 0000 8453 7293  
SWIFT: CEKOSKBX

Zapísaná v obchodnom registri Trenčín, vložka číslo: 11404/R.

Vzhľad: viskózna až gélovitá kvapalina modrastej farby

Vôňa: charakteristická po organických rozpúšťadlách

Hustota: cca 0,952 g cm<sup>-3</sup>

VOC: 0,97 kg/ kg

Celkový obsah organického uhlíka: 0, 849 kg/ kg

Sušina: min. 3,5% obj.

Horľavá kvapalina I. triedy nebezpečnosti!

**Skladovanie:** 36 mesiacov v pôvodných neporušených obaloch na suchom, chladnom a dobre vetranom mieste.

Výrobca nezodpovedá za škody spôsobené nesprávnym použitím výrobku.